



GARVO 3 e 5



COPRIGIUNTI - ACCESSORI



DESCRIZIONE PRODOTTO

GARVO 3 e 5 sono dei nastri coprigiunti impermeabili in banda elastica da utilizzare in abbinamento al rivestimento PLASTIVO o al sistema protettivo AQUASCUD SYSTEM.

Indicato per impermeabilizzare giunti sui massetti e per sigillare fessure e riprese di getto in strutture sottoposte a spinta idrostatica positiva.

DOVE SI IMPIEGA

- Sigillatura di giunti fra elementi prefabbricati di piccole dimensioni in condizioni di spinta idrostatica positiva
- Impermeabilizzazione dei giunti di costruzione, di contrazione, di dilatazione e dei giunti perimetrali presenti sui massetti (rif. UNI 11944), sono esclusi i giunti strutturali
- Sigillatura di fessurazioni e riprese di getto in strutture sottoposte a spinta idrostatica positiva

VANTAGGI

- Facile e veloce applicazione
- Totale impermeabilità all'acqua
- Elevata capacità di allungamento
- Ottima adesione

PREPARAZIONE E MESSA IN OPERA

Preparazione delle superfici

Pulire da polvere, grassi o materiale incoerente mediante energica spazzolatura, sabbiatura o scalpellatura, eliminando ogni ristagno di acqua.

Su superfici metalliche eliminare ogni presenza di ossidazione e di vernice.

Applicazione

Applicare preventivamente PLASTIVO o AQUASCUD (vedi relative schede tecniche) sui piani di posa lungo il giunto e per una lunghezza che risulti superiore a quella del coprigiunto GARVO, con uno spessore medio di 1 mm.

Stendere GARVO facendo aderire "a fresco" il nastro sulla miscela ed utilizzarne una seconda stesura a copertura totale dello stesso.

Qualora il coprigiunto venga applicato lungo il punto di collegamento parete/pavimento, raccordare i cambi di direzione ad angolo retto con apposito GARVO ANGOLARE 90°/270°.

Incollaggio zone di sovrapposizione

Giunzione testa a testa: (A)

- 1) stendere normalmente i nastri GARVO facendoli aderire al supporto con una miscela di PLASTIVO o AQUASCUD;
- 2) nel punto di giunzione dei nastri GARVO, prevedere una sovrapposizione di almeno 5 cm;
- 3) tenere aperto il lembo di sovrapposizione con del nastro adesivo in modo da poter stendere il collante SUPERBOND su entrambi gli spezzoni di GARVO da unire;
- 4) attendere il tempo necessario (fino a 15 minuti) affinché il collante SUPERBOND faccia effetto (vedi istruzioni sulla confezione), poi sovrapporre i due GARVO e premere con forza.

Incollaggi di incroci:

vedere la sequenza fotografica.

Incollaggio a X (B)

Incollaggio a T (B1)





Referenze disponibili su www.volteco.com

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

GARVO è disponibile nelle seguenti versioni:

GARVO 3 - Rotoli da 20 m per h 10 cm.

GARVO 5 - Rotoli da 20 m per h 15 cm.

GARVO ANGOLARE 90°/270° - Scatole da 10 pz per tipo.

Lo stoccaggio dei prodotti deve essere effettuato in ambiente asciutto riparato dal sole e dall'umidità.

AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI

Non utilizzare in condizioni di spinta idrostatica negativa.

Per sigillatura di giunti strutturali su massetti (rif. UNI 11944) prevedere l'utilizzo del sistema BI FLEX (vedi relativa scheda tecnica).

Per eventuali approfondimenti, contattare il Servizio Tecnico Volteco.

Il prodotto può rimanere esposto alla luce diretta per un massimo di circa 20 giorni prima di essere protetto.

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE

Specifiche	Valori
Temperatura d'esercizio	-30°C +90°C
Resistenza agli acidi e basi	buona
Parametri assoggettati a Controllo Qualità Interno	Valori
Allungamento a rottura	> 60%
Carico di allungamento	> 24 N/15 mm

GUARDA I VIDEO E GLI APPROFONDIMENTI

Scheda di
sicurezza

Dichiarazione di
prestazione

Voci di capitolato

Schemi tecnici e
DOP

Dichiarazione EDP

YouTube Video



COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informazioni, Immagini e testi contenuti in questo documento sono proprietà esclusiva di Volteco S.p.A.

Potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le versioni più aggiornate di questo e altri documenti (voce di capitolato, brochure, altro) sono presenti su www.volteco.com.

In caso di traduzione il testo potrebbe contenere imperfezioni tecniche e linguistiche.

NOTE LEGALI

Nota per l'acquirente/installatore:

Il presente documento messo a disposizione da Volteco S.p.A. è meramente di supporto ed indicativo per l'acquirente/applicatore.

Non considera i necessari approfondimenti del singolo contesto operativo, cui Volteco S.p.A. resta in ogni caso estranea.


Non modifica e non estende le obbligazioni proprie del produttore Volteco S.p.A.

È suscettibile di variazioni in ordine alle quali l'applicatore dovrà aggiornarsi prima di ogni singola applicazione consultando il sito www.volteco.com.

Alle informazioni tecnico/commerciali pre-post vendita della rete commerciale si estendono le precisazioni sopra riportate.

ALLEGATI

A



B



B1

